

HADICE

HADICE NA ABRAZIVNÍ LÁTKY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+80°C
- ▶ hadice pro tryskání pískem s jedinečnou kvalitou duše
- ▶ možno použít vysoce abrasivní látky jako křemičitý písek, ocelový písek, korund apod.
- ▶ antistatické provedení hadice

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR/BR, černá, hladká, elektricky vodivá, vysoce odolná oděru
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin
- ▶ obal: SBR, černý, antistatický, otisk textilu na povrchu



SM 1 – HADICE PRO TRYSKÁNÍ

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011483831370	13/27	40	12	130
011483831970	19/33	40	12	190
011483832570	25/39	40	12	250
011483833280	32/48	40	12	320
011483833890	38/56	40	12	380
011483834290	42/60	40	12	420

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+80°C
- ▶ hadice pro tryskání pískem s jedinečnou kvalitou duše
- ▶ možno použít vysoce abrasivní látky jako křemičitý písek, ocelový písek, korund apod.
- ▶ antistatické provedení hadice
- ▶ ekonomická verze SM1

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR/BR, černá, hladká, elektricky vodivá, vysoce odolná oděru
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin
- ▶ obal: SBR, černý, antistatický, otisk textilu na povrchu



SM 2 – HADICE PRO TRYSKÁNÍ

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011483811970	19/33	40	12	190
011483812570	25/39	40	12	250
011483813280	32/48	40	12	320

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+80°C
- ▶ hadice pro dopravu malty, omítek a sádry průběžnou zhutňovací technologií
- ▶ velký počet vložek způsobuje vysokou stabilitu hadice proti zlomu

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR/BR, černá, hladká, antistatická, vysoce odolná oděru
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin
- ▶ obal: SBR, černý, antistatický, otisk textilu na povrchu



SM40 – HADICE PRO OMÍTÁNÍ

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011483862570	25/39	40	40	250
011483862575	35/50	40	40	350
011483865080	50/66	40	40	500

HADICE NA ABRAZIVNÍ LÁTKY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+80°C
- ▶ hadice pro dopravu cementu, písku šěrku, granulátu apod.
- ▶ k nakládání a vykládání silážních vozidel

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR/BR, černá, hladká, anti-statická, vysoce odolná oděru
- ▶ výztuž: textilní vložky, ovin, spirála, měděné laníko
- ▶ obal: SBR, černý, otisk textilu na povrchu, antistatický



SMSP – HADICE PRO SILA


Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011563827575	75/90	40	6	450
011563827590	75/93	40	6	450
011563820012	100/124	40	6	600
011563820390	125/143	40	6	600
011563821690	150/168	40	6	950
011563821611	150/171	40	6	950

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+80°C
- ▶ hadice pro dopravu betonu, cementu nebo malty

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR/BR, černá, hladká, anti-statická, vysoce odolná oděru
- ▶ výztuž: ocelový kord, ovin
- ▶ obal: SBR, černý, antistatický, otisk textilu na povrchu



SM 200 – HADICE PRO BETONOVÁ ČERPADLA

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011563985010	50,8/70	40	100	350
011563986511	65/87	40	100	400
011563987512	75/99	40	100	450
011563988512	85/109	40	100	500
011563980013	101,6/127,6	40	100	600
011563981214	125/153	40	100	800